

LP.	POMIESZCZENIE	POWERZCHNIA (m ²)
4.01	Klatka schodowa	10,03
4.02	Antresola z widownią	62,40
4.03	Pom. techniczne z reżyserką	75,49

UWAGI

1. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Wzruskami i technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opisywanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Pożądany postępkać należy zwiększyć o procenty wynikające z dedykacji na ekipie wykonawczym. Odczynki o popiełu należy konsultować z podzielnikiem.

Wszelkie elementy ułamkowe, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i poszyci okiennej i drzwiowej, stłżek, fasad, okładziny elewacyjnych, białosłżek, poszyci, podłogowych, obłokówk wewnątrz i innych należy zamontować i wykonać / montować na podstawie zwiększających obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjąć według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt WYKONAWCZY należy rozprawić łącznie z projektem budowlanym.
4. Projekt rozprawić łącznie z projektami branżowymi.


LEGENDA:

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA, NOWE SCIANTY

PROJEKTOWANE SŁUPY I ŚCIANY ŻELBETOWE

ZABYTEKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA



4.03	POM. TECHN. REŻYSERKA
75,49m ²	gres

4.01	KLATKA SCHODOWA
10,03m²	gres

4.02	ANTRESOLA Z WIDOWNIĄ
36,74m ²	parkiet drewniany
4.04	POM. TECHNICZNE
9,01m ²	gres

[illegible]