STOLARKA OKIENNA PROJEKTOWANA

PIWNICA

SYMBOL		O1	O1a	O2	O3	O3a	O4	O5	O6
RODZAJ		R.	R.	R.	STAŁE	STAŁE	R.	R.	U.
		WEWN. ZEWN.		WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.
SCHEMAT									
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORÓW	So	950	950	950	950	950	80	80	1130
	Ho	760	760	760	760	760	760	760	760
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	10	1	10	3	2	9	9	9
	PARTER	-	-	-	-	-	-	-	-
	PÓŁPIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-
	ILOŚĆ SZTUK ŁĄCZNIE	10	1	10	3	2	9	9	9
UWAGI		Konstrukcja: okno ościeżnicowe, jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe, o skrzydle zewn. rozwieranym na zewnątrz i skrzydle wewn. rozwieranym do wnętrza, o świetle skrzydła zewn. podzielonym pojedynczą szczebliną pionową na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe lub dębowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. ceramiczny. Okucia: haki do obokni(4szt.),zawiasy czopowe nakładane(2szt), zawiasy czopowe regulowane w dwóch płaszczyznach mosiądzowane patynowane(2 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z hakiem wykonane na wzór pierwotny (2szt) haki wiatrowe (2 szt.)-zaleca się zastosowanie haków pierwotnych po przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich, rozwórki spinaczowe (2szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno jednoramowe, jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe, o skrzydle rozwieranym na zewnątrz , o świetle skrzydła zewn. podzielonym pojedynczą szczebliną pionową na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna, okno zamykane na klucz od zewnątrz. Materiał: drewno klejone sosnowe lub dębowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. ceramiczny. Okucia: haki do obokni(2szt.),zawiasy czopowe nakładane(1szt), zawiasy czopowe regulowane w dwóch płaszczyznach mosiądzowane patynowane(1 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z hakiem wykonane na wzór pierwotny (1szt) haki wiatrowe (1 szt.)-zaleca się zastosowanie haków pierwotnych po przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich, rozwórki spinaczowe (1szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno ościeżnicowe, jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe, o skrzydle zewn. rozwieranym na zewnątrz i skrzydle wewn. rozwieranym do wnętrza, o świetle skrzydła zewn. podzielonym pojedynczą szczebliną pionową na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe lub dębowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. ceramiczny. Okucia: haki do obokni(4szt.),zawiasy czopowe nakładane(2szt), zawiasy czopowe regulowane w dwóch płaszczyznach mosiądzowane patynowane(2 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z hakiem wykonane na wzór pierwotny (2szt) haki wiatrowe (2 szt.)-zaleca się zastosowanie haków pierwotnych po przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich, rozwórki spinaczowe (2szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno ościeżnicowe, jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe, o skrzydle stałym, o świetle skrzydła podzielonym pojedynczą szczebliną pionową na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe lub dębowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego, szkło nieprzezierne gr. 4 mm (szkło konserwatorskie),skrzydło wewn. blenda w kolorze ciemno szarym Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. ceramiczny. Okucia: haki do obokni(4szt.),zawiasy czopowe nakładane(2szt), zawiasy czopowe regulowane w dwóch płaszczyznach mosiądzowane patynowane(2 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z hakiem wykonane na wzór pierwotny (2szt) haki wiatrowe (2 szt.)-zaleca się zastosowanie haków pierwotnych po przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich, rozwórki spinaczowe (2szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno ościeżnicowe, jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe, wyrzutnia ścienna Materiał: drewno klejone sosnowe lub dębowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Wypełnienie: skrzydło zewn. i wewn. pióra ruchome drewniane Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. ceramiczny. Okucia: haki do obokni(4szt.),zawiasy czopowe nakładane(2szt), zawiasy czopowe regulowane w dwóch płaszczyznach mosiądzowane patynowane(2 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z hakiem wykonane na wzór pierwotny (2szt) haki wiatrowe (2 szt.)-zaleca się zastosowanie haków pierwotnych po przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich, rozwórki spinaczowe (2szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno ościeżnicowe, jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe, o skrzydle zewn. rozwieranym na zewnątrz i skrzydle wewn. rozwieranym do wnętrza, o świetle skrzydła zewn. podzielonym pojedynczą szczebliną pionową na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe lub dębowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. ceramiczny. Okucia: haki do obokni(4szt.),zawiasy czopowe nakładane(2szt), zawiasy czopowe regulowane w dwóch płaszczyznach mosiądzowane patynowane(2 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z hakiem wykonane na wzór pierwotny (2szt) haki wiatrowe (2 szt.)-zaleca się zastosowanie haków pierwotnych po przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich, rozwórki spinaczowe (2szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno ościeżnicowe, jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe, o skrzydle zewn. rozwieranym na zewnątrz i skrzydle wewn. rozwieranym do wnętrza, o świetle skrzydła zewn. podzielonym pojedynczą szczebliną pionową na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe lub dębowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. ceramiczny. Okucia: haki do obokni(4szt.),zawiasy czopowe nakładane(2szt), zawiasy czopowe regulowane w dwóch płaszczyznach mosiądzowane patynowane(2 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z hakiem wykonane na wzór pierwotny (2szt) haki wiatrowe (2 szt.)-zaleca się zastosowanie haków pierwotnych po przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich, rozwórki spinaczowe (2szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno ościeżnicowe, dwudzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe, o listwie przymykowej profilowanej zamiast słupka, o skrzydłach zewn. rozwieranych na zewnątrz i skrzydłach wewn. rozwieranych do wnętrza, o świetle skrzydeł zewn. podzielonym pojedynczą szczebliną pionową na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe lub dębowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. ceramiczny. Okucia: haki do obokni(4szt.),zawiasy czopowe nakładane(2szt), zawiasy czopowe regulowane w dwóch płaszczyznach mosiądzowane patynowane(2 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z hakiem wykonane na wzór pierwotny (2szt) haki wiatrowe (2 szt.)-zaleca się zastosowanie haków pierwotnych po przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich, rozwórki spinaczowe (2szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.

PARTER

SYMBOL		O7	O8	O8a	O9	O10	O11	O12	O13	O14
RODZAJ		R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.	STAŁE	R.	R.	R.
		WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.
SCHEMAT										
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORÓW	So	1480	1890	1890	1480	470	470	950	1200	1440
	Ho	2640	3350	3350	2640	1120	1120	1820	1820	770
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER	14	4	2	5	3	3	2	1	1
	PÓŁPIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ILOŚĆ SZTUK ŁĄCZNIE	14	4	2	5	3	3	2	1	1
UWAGI		Konstrukcja: okno półskrzynkowe, dwudzielne, dwupoziomowe, dwukwaterowe,czteroskrzydłowe, o pozornym krzyżu okiennym, o ślemieniu zlicowanym na zewnątrz z obokniem o profilu skierowanym do wnętrza, z profilowaną listwą przymykową zamiast słupka, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o świetle skrzydeł zewn. w podślemieniu podzielonm pojedynczą szczebliną poziomą na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(8szt.), zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(20 szt.), zawrotnice mosiężne patynowane-zaleca się zastosowanie istniejących po wykonaniu zabiegów konserwatorskich (2szt.), odboje (4szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno półskrzynkowe, zamknięte od góry łukiem pełnym, jednodzielne w nadślemieniu, dwudzielne w pozostałych dwóch poziomach, trójpoziomowe, trójkwaterowe,pięcioskrzydłowe, o pozornym krzyżu okiennym, o ślemionach zlicowanych na zewnątrz z ościeżnicą o profilu skierowanym do wnętrza, z profilowaną listwą przymykową zamiast słupka, o skrzydle w nadślemieniu zew. stałym, wewn.uchylnym, o pozostałych skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o świetle skrzydeł zewn. w podślemieniu podzielonym pojedynczą szczebliną poziomą na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(10szt.), zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(23 szt.), zawrotnice mosiężne patynowane-zaleca się zastosowanie istniejących po wykonaniu zabiegów konserwatorskich (4szt.), odboje(4szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z hakiem wg pierwotnego wzoru(4szt.), rozwórka nożycowa (2szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno półskrzynkowe, zamknięte od góry łukiem pełnym, jednodzielne w nadślemieniu, dwudzielne w pozostałych dwóch poziomach, trójpoziomowe, trójkwaterowe,pięcioskrzydłowe, o pozornym krzyżu okiennym, o ślemionach zlicowanych na zewnątrz z ościeżnicą o profilu skierowanym do wnętrza, z profilowaną listwą przymykową zamiast słupka, o skrzydle w nadślemieniu zew. stałym, wewn.uchylnym, o pozostałych skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o świetle skrzydeł zewn. w podślemieniu podzielonym pojedynczą szczebliną poziomą na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(10szt.), zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(23 szt.), zawrotnice mosiężne patynowane-zaleca się zastosowanie istniejących po wykonaniu zabiegów konserwatorskich (4szt.), odboje(4szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z hakiem wg pierwotnego wzoru(4szt.), rozwórka nożycowa (2szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwudzielne, dwupoziomowe, dwukwaterowe, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, przylgowych , o świetle skrzydeł zewn. w podślemieniu podzielonym pojedynczą szczebliną poziomą na dwa mniejsze pola; tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. ptynkowany. Okucia: haki do obokni ,zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(20 szt.), zawrotnice mosiężne patynowane-zaleca się zastosowanie istniejących po wykonaniu zabiegów konserwatorskich (4szt.), odboje (4szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno ościeżnicowe zdwojone, jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe, jednoskrzydłowe, o skrzydach zewn. rozwieranych na zewnątrz i skrzydle wewn. rozwieranym do wnętrza, o świetle skrzydeł zewn. podzielonym pojedynczą szczebliną poziomą na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(4szt.), zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(4 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z zakrętką wykonane na wzór pierwotny (4szt.) rozwórki spinaczowe mosiądzowane patynowane (2szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno ościeżnicowe zdwojone, jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe, jednoskrzydłowe, o skrzydach zewn. rozwieranych na zewnątrz i skrzydle wewn. rozwieranym do wnętrza, o świetle skrzydeł zewn. podzielonym pojedynczą szczebliną poziomą na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. blenda w kolorze ciemno szarym Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(4szt.), zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(4 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z zakrętką wykonane na wzór pierwotny (4szt.) rozwórki spinaczowe mosiądzowane patynowane (2szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno półskrzynkowe, jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe,jednoskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, przylgowych, o świetle skrzydła zewn. podzielonym szczebliną krzyżową na sześć mniejszych pól , tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni, zawiasy czopowe mosiądzowane patynowane(6 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z zakrętką wykonane na wzór pierwotny (4szt.), odboje (1szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno półskrzynkowe, dwudzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe,dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, przylgowych, o świetle podzielonym jedną lub dwiema szczeblinami poziomymi na dwa mniejsze pola , tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(4 szt.), zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(8 szt.), zawrotnice wykonane na wzór pierwotnych (2szt.), klameczki okienne(2szt.) odboje (2szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno półskrzynkowe, dwudzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe,dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, przylgowych, o świetle podzielonym szczebliną krzyżową na cztery mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(4 szt.), zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(4 szt.), zawrotnice wykonane na wzór pierwotnych (2szt.), klameczki okienne(2szt.) odboje (2szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.
		Do uchylnego okna lub kwatery należy w komplecie przewidzieć otwieralne siłowniki. Całość wraz z okablowaniem.			Do uchylnego okna lub kwatery należy w komplecie przewidzieć otwieralne siłowniki. Całość wraz z okablowaniem.					

PÓŁPIĘTRO

SYMBOL		O15	O16	O17	O18
RODZAJ		R.	STAŁE	R.	R.
		WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORÓW	So	800	800	950	950
	Ho	800	800	1120	1120
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	-	-	-	-
	PARTER	-	-	-	-
	PÓŁPIĘTRO	3	3	3	2
	I PIĘTRO	-	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-
	ILOŚĆ SZTUK ŁĄCZNIE	3	3	3	2
UWAGI		Konstrukcja: okno skrzynkowe jednokrosnowe, okrągłe , jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe, jednoskrzydłowe, o skrzydłach półstałych, przylgowych , tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. ptynkowany. Okucia: haki do obokni(2szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z zakrętką wykonane na wzór pierwotny (4szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno skrzynkowe jednokrosnowe, okrągłe , jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe, jednoskrzydłowe, o skrzydłach półstałych, przylgowych , tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. blenda w kolorze ciemno szarym Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. ptynkowany. Okucia: haki do obokni(2szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z zakrętką wykonane na wzór pierwotny (4szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno półskrzynkowe, jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe,jednoskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, przylgowych, o świetle oddzielonym szczebliną krzyżową na cztery mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(4 szt.), zawiasy regulowane mosiądzowane patynowane(4 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z zakrętką wykonane na wzór pierwotny (4szt.), odboje (1szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno półskrzynkowe, jednodzielne, jednopoziomowe, jednojkwaterowe,jednoskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, przylgowych, o świetle oddzielonym szczebliną krzyżową na cztery mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(4 szt.), zawiasy regulowane mosiądzowane patynowane(4 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z zakrętką wykonane na wzór pierwotny (4szt.), odboje (1szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.

	PIĘTRO				
O19	O20	O21	O22	O23	O24
R.	R.U.	R.U.	R.U.	R.	STAŁE
WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.
					
95	1480	1570	1250	730	730
1390	2500	3300	2500	1920	1920
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-
-	16	4	4	3	3
-	-	-	-	-	-
1	16	4	4	3	3
Konstrukcja: okno półskrzynkowe, dwudzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe,dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, przylgowych, o świetle podzielonym jedną lub dwiema szczeblinami poziomymi na dwa mniejsze pola , tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(4 szt.), zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(8 szt.), zawrotnice wykonane na wzór pierwotnych (2szt.), klameczki okienne(2szt.) odboje (2szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno półskrzynkowe, dwudzielne, dwupoziomowe, dwukwaterowe,czteroskrzydłowe, o pozornym krzyżu okiennym, o ślemieniu zlicowanym na zewnątrz z obokniem o profilu skierowanym do wnętrza, z profilowaną listwą przymykową zamiast słupka, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o świetle skrzydeł zewn. w podślemieniu podzielonm pojedynczą szczebliną poziomą na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(8szt.), zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(20 szt.), zawrotnice mosiężne patynowane-zaleca się zastosowanie istniejących po wykonaniu zabiegów konserwatorskich (2szt.), odboje (4szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno półskrzynkowe, zamknięte od góry łukiem pełnym, jednodzielne w nadślemieniu, dwudzielne w pozostałych dwóch poziomach, trójpoziomowe, trójkwaterowe,pięcioskrzydłowe, o pozornym krzyżu okiennym, o ślemionach zlicowanych na zewnątrz z ościeżnicą o profilu skierowanym do wnętrza, z profilowaną listwą przymykową zamiast słupka, o skrzydle w nadślemieniu stałym, o pozostałych skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o świetle skrzydeł zewn. w podślemieniu podzielonym pojedynczą szczebliną poziomą na dwa mniejsze pola (brak skrzydła wewnętrznego w nadślemieniu), tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(10szt.), zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(20 szt.), zawrotnice mosiężne patynowane-zaleca się zastosowanie istniejących po wykonaniu zabiegów konserwatorskich (4szt.), odboje(4szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno skrzynkowe jednokrosnowe, dwudzielne, dwupoziomowe, dwukwaterowe, czteroskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, przylgowych , tłumienie hałasu min.30 dB, o świetle skrzydeł zewn. w podślemieniu podzielonym pojedynczą szczebliną poziomą na dwa mniejsze pola, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. ptynkowany. Okucia: haki do obokni, zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(20 szt.), zawrotnice mosiężne patynowane -zaleca się zastosowanie istniejących po wykonaniu zabiegów konserwatorskich (4szt.), odboje (4szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno ościeżnicowe, zamknięte od góry łukiem pełnym, jednodzielne, dwupoziomowe, dwukwaterowe,dwuskrzydłowe, o skrzydle w nadślemieniu uchylnym na zewnątrz i do wnętrza i skrzydle w nadślemieniu rozwieranym na zewnątrz i do wnętrza, o skrzydłach przylgowych, o świetle skrzydła w podślemieniu podzielonym pojedynczą szczebliną poziomą na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(4szt.), zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(8 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z zakrętką wg pierwotnego wzoru(6szt.),odboje(1szt.), rozwórka nożycowa (1szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno ościeżnicowe, zamknięte od góry łukiem pełnym, jednodzielne, dwupoziomowe, dwukwaterowe,dwuskrzydłowe, o skrzydle w nadślemieniu uchylnym na zewnątrz i do wnętrza i skrzydle w nadślemieniu rozwieranym na zewnątrz i do wnętrza, o skrzydłach przylgowych, o świetle skrzydła w podślemieniu podzielonym pojedynczą szczebliną poziomą na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. blenda w kolorze ciemno szarym Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(4szt.), zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(8 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z zakrętką wg pierwotnego wzoru(6szt.),odboje(1szt.), rozwórka nożycowa (1szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.
	Do uchylnego okna lub kwatery należy w komplecie przewidzieć otwieralne siłowniki. Całość wraz z okablowaniem.				

PIĘTRO	PODDASZE				
O25	O26	O27	O28	O29	O30
R.U.	U.	STAŁE	R.	R.	R.
WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.
					
1250	560	560	830	830	1150
2500	1500	1500	1350	1350	670
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
-	7	6	4	4	1
6	7	6	4	4	1
Konstrukcja: okno półskrzynkowe, dwudzielne, dwupoziomowe, dwukwaterowe,czteroskrzydłowe, o pozornym krzyżu okiennym, o ślemieniu zlicowanym na zewnątrz z obokniem o profilu skierowanym do wnętrza, z profilowaną listwą przymykową zamiast słupka, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, o świetle skrzydeł zewn. w podślemieniu podzielonm pojedynczą szczebliną poziomą na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(8szt.), zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(20 szt.), zawrotnice mosiężne patynowane-zaleca się zastosowanie istniejących po wykonaniu zabiegów konserwatorskich (2szt.), odboje (4szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno ościeżnicowe zdwojone, jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe, jednoskrzydłowe, o skrzydłach zewn. rozwieranych na zewnątrz i skrzydłach wewnętrznych rozwieranych do wnętrza, o skrzydłach przylgowych, o świetle podzielonym pojedynczą szczebliną poziomą na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni , zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane (4 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z hakiem wykonane na wzór pierwotny (4 szt.), rozwórki spinaczowe mosiądzowane patynowane (1 szt.) ,zaleca się zastosowanie pierwotnych okuć po poddaniu ich zabiegom konserwatorskim, kolor biały, dopasowany do koloru okna. Konserwacja i restauracja istniejącej stolarki wg programu prac konserwatorskich	Konstrukcja: okno ościeżnicowe zdwojone, jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe, jednoskrzydłowe, o skrzydłach zewn. rozwieranych na zewnątrz i skrzydłach wewnętrznych rozwieranych do wnętrza, o skrzydłach przylgowych, o świetle podzielonym pojedynczą szczebliną poziomą na dwa mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. blenda w kolorze ciemno szarym Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni , zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane (4 szt.), zakrętki jednoskrzydełkowe z hakiem wykonane na wzór pierwotny (4 szt.), rozwórki spinaczowe mosiądzowane patynowane (1 szt.) ,zaleca się zastosowanie pierwotnych okuć po poddaniu ich zabiegom konserwatorskim, kolor biały, dopasowany do koloru okna. Konserwacja i restauracja istniejącej stolarki wg programu prac konserwatorskich	Konstrukcja: okno półskrzynkowe, jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe,jednoskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, przylgowych, o świetle podzielonym szczebliną krzyżową na cztery mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni , zawiasy czopowe nakładane (2 szt.), oraz regulowane (2 szt.) mosiądzowane patynowane,zakrętki jednoskrzydełkowe z hakiem wykonane na wzór pierwotny (2 szt.), odbój (1szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno półskrzynkowe, jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe,jednoskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, przylgowych, o świetle podzielonym szczebliną krzyżową na cztery mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni , zawiasy czopowe nakładane (2 szt.), oraz regulowane (2 szt.) mosiądzowane patynowane,zakrętki jednoskrzydełkowe z hakiem wykonane na wzór pierwotny (2 szt.), odbój (1szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.	Konstrukcja: okno półskrzynkowe, dwudzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe,dwuskrzydłowe, o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, przylgowych, o świetle podzielonym szczebliną krzyżową na cztery mniejsze pola, tłumienie hałasu min.30 dB, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K dla całego okna. Materiał: drewno klejone sosnowe Kolor: awers RAL 7047, rewers RAL 9003 Oszklenie: skrzydło zewn. tafle szkła ciągnionego gr. 4 mm (szkło konserwatorskie), skrzydło wewn. tafle szkła prasowanego gr. 4 mm lub pakiet szyb zespolonych 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn. Parapety: zewn. z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wewn. drewniany profilowany. Okucia: haki do obokni(4 szt.), zawiasy czopowe regulowane mosiądzowane patynowane(4 szt.), zawrotnice wykonane na wzór pierwotnych (2szt.), klameczki okienne(2szt.) odboje (2szt.); kolor biały, dopasowany do koloru okna.
Do uchylnego okna lub kwatery należy w komplecie przewidzieć otwieralne siłowniki. Całość wraz z okablowaniem.					

UWAGI

1. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogą być wykonane przy użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.
3. Wszystkie prace przy stolarce okiennej należy wykonywać zgodnie opracowaniem Ekspertyzy stolarki okiennej wraz z projektem nowej Toruń, grudzień 2014 E.Bożejewicz.
4. Prace przy stolarce okiennej należy wykonywać bez ingerencji w istniejące wielkości otworów okiennych z wyjątkiem kondygnacji piwnicznej, gdzie projektuje się zmniejszenie niektórych otworów okiennych.
5. Należy przewidzieć w cenie ewentualną konieczność uzyskania dopuszczenia jednostkowego.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 61-512 Poznań tel/fax 061 224 81 20
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:		Branża: ARCHITEKTURA	Stadium: BUDOWLANY	
INWESTOR:	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8 87-100 Toruń			
NAZWA INWESTYCJI:	Remont i przebudowa dla zadania inwestycyjnego:"Remont, przebudowa i modernizacja istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku." dz. Nr 104/12 obr. 0027-Wieniec			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Parkowa 39, 87-880 Wieniec			
PROJEKTANCI:	mgr inż. arch.Grzegorz Pacer	upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/10/2007	PODPIS	
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch.Monika Weber			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch.Tomasz Białoszewski	upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/40/2011		
TREŚĆ RYSUNKU:	STOLARKA OKIENNA PROJEKTOWANA PAŁACU			
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	SPORZĄDZIŁ:	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA:		11.2016	A13	1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.