STOLARKA DRZWIOWA PROJEKTOWANA - WZOROWANA NA ISTNIEJĄCYCH ZABYTKOWYCH DRZWIACH

SYMBOL		D1		D2		D3		D4		D5		D6	
RODZAJ													
SCHEMAT													
WYMIARY SKRZYDŁA	So	800		800		800		900		900		900	
	Ho	1900		2000		2000+670		2000		2000		2000	
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	So+15	950		950		950		1050		1050		1050	
	Ho+10	2000		2130		2770		2100		2100		2100	
ILOŚĆ SZTUK		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	PIWNICA	-	-	-	-	1	-	5	5	-	-	-	-
	PARTER	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	PÓŁPIĘTRO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3
	PODDASZE	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-
	ILOŚĆ SZTUK ŁĄCZNIE	-	1	2	2	1	-	5	8	3	-	3	3
UWAGI		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowana w kolorze białym RAL 9010; mosiężne okucia, zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowana w kolorze białym RAL 9010; mosiężne okucia, zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, z nadświetlem stałym, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; szklenie nadświetla szklenie bezpieczne, szkło zespolone 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła, mosiężne okucia, zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowana w kolorze białym RAL 9010; mosiężne okucia, zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze,, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowana w kolorze białym RAL 9010; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, podcięte, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowana w kolorze białym RAL 9010; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane,szczelina went. o powierzchni min. 0,022m2 netto Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.	

SYMBOL		D7		D8		D9		D10		D11		D12	
RODZAJ													
SCHEMAT													
WYMIARY SKRZYDŁA	So	900		900		900+600		900		900		900	
	Ho	2000		2000		2000		2300		2000+450		2000+550	
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	So+15	1050		900		1650		1050		1050		1050	
	Ho+10	2100		2000		2100		2400		2550		2650	
ILOŚĆ SZTUK		L	P			L	P	L	P	L	P	L	P
	PIWNICA	1	-	4		1	-	-	2	-	-	-	-
	PARTER	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	PÓŁPIĘTRO	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	I PIĘTRO	-	-	-		-	-	-	-	1	2	-	1
	PODDASZE	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	ILOŚĆ SZTUK ŁĄCZNIE	1	-	4		1	-	-	2	1	2	-	1
UWAGI		Drzwi zewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowana w kolorze białym RAL 9010; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzydłowe, przesuwne, system chowany w ścianę		Drzwi wewnętrzne, z profili aluminiowych w systemie zimnym, kolor profili aluminium naturalne, klamki aluminiowe - szara, tłumienie hałasu min. 30 dB, szklenie bezpieczne. Skrzydło musi zapewniać przejście 90cm w świetle po otwarciu, kolor profili szary RAL 7040,wyposażone w siłownik.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowana w kolorze białym RAL 9010; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, z nadświetlem stałym, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; szklenie nadświetla szklenie bezpieczne, szkło zespolone 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła, mosiężne okucia, zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze,, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, z nadświetlem stałym, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010;szklenie nadświetla szklenie bezpieczne, szkło zespolone 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła, mosiężne okucia, zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.	

SYMBOL		D13		D14		D15		D16		D17		D18	
RODZAJ													
SCHEMAT													
WYMIARY SKRZYDŁA	So	950		1000		1000		1000		1100		1100	
	Ho	2100		2000		2000+570		2000+690		2000		2070	
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	So+15	1100		1150		1150		1150		1250		1250	
	Ho+10	2200		2100		2670		2790		2100		2170	
ILOŚĆ SZTUK		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	PIWNICA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	3
	PÓŁPIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ILOŚĆ SZTUK ŁĄCZNIE	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	3
UWAGI		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowana w kolorze białym RAL 9010; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowana w kolorze białym RAL 9010; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, z nadświetlem stałym, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; szklenie nadświetla szklenie bezpieczne, szkło zespolone 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła, mosiężne okucia, zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, z nadświetlem stałym, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010;szklenie nadświetla szklenie bezpieczne, szkło zespolone 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła, mosiężne okucia, zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowana w kolorze białym RAL 9010; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzysłowe, pełne drewniane, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowana w kolorze białym RAL 9010; zamek wpuszczany, 3 zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.	

SYMBOL		D19		D20		D21		D22		D23		D24	
RODZAJ								WEWN.	ZEWN.				
SCHEMAT													
WYMIARY SKRZYDŁA	So	1150		1200		1200		1300		1300		1340	
	Ho	2050		2000		2050		2500		2560		2000+600	
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	So+15	1300		1350		1350		1450		1450		1490	
	Ho+10	2150		2100		2150		2600		2660		2700	
ILOŚĆ SZTUK													
	PIWNICA	-		-		1		-		-		-	
	PARTER	1		-		-		2		4		1	
	PÓŁPIĘTRO	-		-		-		-		-		-	
	I PIĘTRO	-		1		-		-		-		-	
	PODDASZE	-		-		-		-		-		-	
	ILOŚĆ SZTUK ŁĄCZNIE	1		1		1		2		4		1	
UWAGI		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, dwuskrzysłowe, o równych skrzydłach, drewniane, skrzydło częściowo szklone, szklenie bezpieczne, szkło zespolone 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła, konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, dwuskrzydłowe, o równych skrzydłach, pełne drewniane, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, dwuskrzydłowe, o równych skrzydłach, pełne drewniane, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi zewnętrzne, podwójne, dwuskrzydłowe, o równych skrzydłach, drewniane, skrzydło częściowo szklone, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; szklenie skrzydeł , szklenie bezpieczne, szkło zespolone 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn., zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku;		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, dwuskrzysłowe, o równych skrzydłach, drewniane, skrzydło częściowo szklone, szklenie bezpieczne, szkło zespolone 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła, konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; szklenie skrzydeł szkło zespolone, zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi zewnętrzne, pojedyncze, dwuskrzydłowe, o równych skrzydłach, pełne drewniane, z naświetlem, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi o ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; szklenie nadświetla, szklenie bezpieczne, szkło zespolone 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn., zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku;	

							TECHNICZNE						SANITARNE					
D25	D26	D27	D28	D29	D30		D31		D32		D33	D34	Ds1		Ds2		Ds3	
		WEWN. ZEWN.	WEWN. ZEWN.														KABINY SYSTEMOWE	
							 EI30		 EI30		 EI60	 EI30						
1400	1550	1700	1760	1800	1870		900		900		1270	1290	900		1100		wg rysunku	
2000	2500+1100	2500+900	2500+1650	2970	2330		2000		2100		2150	2030+620	2000		2000		wg rysunku	
1550	1700	1850	1910	1800	2020		1050		1050		1420	1440	1050		1250		wg rysunku	
2100	3700	3500	4250	2970	2430		2100		2200		2250	2750	2100		2100		wg rysunku	
					L	P	L	P	L	P			L	P	L	P	L	P
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	2	-	3	5
-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1	1	2	2	1	-	1	2	3	-	1	1	1	10	10	2	-	3	5
Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, dwuskrzydłowe, o równych skrzydłach, drewniane, skrzydło częściowo szklone, szklenie bezpieczne, szkło zespolone 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła , skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.	Drzwi zewnętrzne, pojedyncze, dwuskrzydłowe, o równych skrzydłach, drewniane, skrzydło częściowo szklone, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; szklenie nadświetla i skrzydła szklenie bezpieczne, szkło zespolone 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn., zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku;	Drzwi zewnętrzne, podwójne, dwuskrzydłowe, o równych skrzydłach, drewniane, skrzydło częściowo szklone, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; szklenie nadświetla i skrzydeł szklenie bezpieczne, szkło zespolone 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn., zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku;	Drzwi zewnętrzne, podwójne, dwuskrzydłowe, o nierównych skrzydłach, drewniane, z jednym bocznym skrzydłem stałym, z naświetlem stałym, skrzydła częściowo szklone, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego,ościeżyna płycinowa , ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; szklenie nadświetla i skrzydła szkło bezpieczne, szkło zespolone 4/Ar16/4, z ciepłą ramką dystansową ze stali nierdzewnej w kolorze warstwy malarskiej skrzydła wewn., zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku;	Drzwi wewnętrzne, wahadłowe, szklane,dopasowane do wymiaru wnęki (bez ościeżnicy), dwuskrzydłowe, o równych skrzydłach, szkło bezpieczne, satynowe,szkło mocowane w systemie sztangowym, do ściany, uchwyt pionowy	Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, dwuskrzysłowe, o nierównych skrzydłach, drewniane, z jednym bocznym skrzydłem stałym, skrzydło częściowo szklone, konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; szklenie nadświetla i skrzydeł szkło bezpieczne, szkło zespolone, zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzydłowe, pełne drewniane p.poż. EI30 , wyposażone w samozamykacz, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzydłowe, pełne drewniane p.poż. EI30 , wyposażone w samozamykacz, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, dwuskrzydłowe, o równych skrzydłach pełne drewniane , p.poż. EI60 , wyposażone w samozamykacz, skrzydło wzmocnione (płaskie), konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, powierzchnia drzwi i ościeżnica malowane w kolorze białym ral 9010; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku.	Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, dwuskrzydłowe, pełne techniczne stalowe, p.poż. EI30 , wyposażone w samozamykacz, , powierzchnia drzwi i ościeżnica malowanie w kolorze białym RAL 9010, skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: wkład stabilizujący, rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, ościeżnica stalowa wewnętrzna; drzwi o izolacyjnosci akustycznej 50dB; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane.	Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzydłowe, pełne drewniane, podcięte, konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, ościeżnica malowana w kolorze białym RAL 9010; zamek wpuszczany, zawiasy z wkładką teflonową wkręcane; drzwi do pom. wentylowanych / saniatariatów, szczelina went. o powierzchni min. 0,022m2 netto. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku;		Drzwi wewnętrzne, pojedyncze, jednoskrzydłowe, pełne drewniane, podcięte, konstrukcja skrzydła ramiakowo-płycinowa, wykonanie z drewna dębowego, ościeżnica z drewna dębowego klejonego warstwowo wyposażona w uszczelkę, ościeżnica malowana w kolorze białym RAL 9010; zamek wpuszczany, 3 zawiasy z wkładką teflonową wkręcane; drzwi do pom. wentylowanych / saniatariatów, szczelina went. o powierzchni min. 0,022m2 netto. Drzwi naśladujące charakterem drzwi zabytkowe w budynku;		Drzwi do kabin Profile aluminiowe,malowane proszkowo lub anodowane. Wypełnienie: płyta wiórowa 18mm dwustronnie laminowana(razem 20mm), brzegi pionowe wykończone profilami przylgowymi. Nóżki ze stali nierdzewnej, zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka + indykator z tworzywa sztucznego.	

UWAGI

1. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt WYKONAWCZY należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.
4. Projekt rozpatrywac łącznie z projektami branżowymi.
5. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogą być wykonane przy użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.
6. Wszystkie prace przy stolarce okiennej należy wykonywać zgodnie opracowaniem Ekspertyzy stolarki okiennej wraz z projektem nowej Toruń, grudzień 2014 E. Bożejewicz.
7. Prace przy stolarce drzwiowej i okiennej należy wykonywać bez ingerencji w istniejące wielkości otworów z wyjątkiem kondygnacji piwnicznej, gdzie projektuje się zmniejszenie niektórych otworów okiennych. Wszelkie zmiany istniejących wielkości otworów należy konsultować z projektantem.
8. Należy przewidzieć w cenie ewentualną konieczność uzyskania dopuszczenia jednostkowego.
9. Wszystkie przegrody we wszystkich pomieszczeniach technicznych, w ktorych znajduja sie urządzenia techniczne są przeznaczone do wygluszenia zgodnie z zaleceniami karty katalogowej producenta urządzeń.

UWAGA :

Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi wykonać dokumentację warsztatową stolarki okiennej wraz z uzgodnieniem z WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW WE WŁOCŁAWKU. Przewiduje się konieczność wykonania modeli okien w celu uzgodnienia rozwiązań z WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW. Projektowana stolarka musi być zgodna z opracowaniem Ekspertyza stolarki okiennej wraz z projektem nowej Toruń, grudzień 2014 E. Bożejewicz.

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.
GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 61-512 Poznań tel/fax 061 224 81 20
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:		Branża: ARCHITEKTURA		Stadium: WYKONAWCZY	
INWESTOR:	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8 87-100 Toruń				
NAZWA INWESTYCJI:	Remont i przebudowa dla zadania inwestycyjnego:"Remont, przebudowa i modernizacja istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku." dz. Nr 104/12 obr. 0027-Wieniec				
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Parkowa 39, 87-880 Wieniec				
PROJEKTANCI:	mgr inż. arch.Grzegorz Pacer	upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/10/2007	PODPIS		
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch.Monika Weber				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch.Tomasz Białoszewski	upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/40/2011			
TREŚĆ RYSYNKU:	STOLARKA DRZWIOWA PROJEKTOWANA PAŁACU				
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:		SPORZĄDZIŁ:	DATA	NR RYSUNKU	SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA:			01.2017	A17	1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.